



Produktbezeichnung

Art. Nr.:	13006	Art. No.:
Bezeichnung	BG/2 EF16 0+S37 Gummi schwarz	Description
Produktgruppe	Gummi Transportbänder / Rubber Belts	Product Group

Produktkonfiguration

Gewebetyp	Polyester	Type of Fabric
Anzahl Gewebelagen	2	Number of Fabrics
Gewebeeigenschaft	querflexibel / flexible	Feature of Fabric

Tragseite

Material	Gummi / Rubber	Material
Farbe	schwarz / black	Color
Härte [in °Shore A]	60° Shore A	Hardness[in °Shore A]
Oberfläche	S37 (Gummi Supergrip)	Surface

Laufseite

Material	0	Material
Farbe	rotbraun / red brown	Color
Härte [in °Shore A]	-	Hardness [in °Shore A]
Oberfläche	Gewebe / Fabric	Surface

Technische Daten

Gesamtstärke [in mm]	6,7 mm	Total Thickness [in mm]
Gewicht / m ² [in kg]	5,4 kg	Weight / m ² [in kg]
Reibwert [> Stahl]	0,2	Coeff. Friction [> Steel]
Zugkraft bei 1% Dehnung	16 N/mm	Tensile Force at 1%
Min. Trommel-Ø	120 mm	Min. Pulley-Ø
Min. Trommel-Ø bei Gegenbiegung	150 mm	Min. Pulley-Ø with back flex
Temperaturbereich	- 30° C / + 130° C	Temperature Range
Produktionsbreite	1.800 mm	Production Width

Eigenschaften/Regulierungen

EC1935:2004 / EU No. 10/2011	nein / no	EC1935:2004 / EU No. 10/2011
FDA	nein / no	FDA
REACH / ROHS	nein / no	REACH / ROHS
Permanent antistatisch	nein / no	Permanent antistatic
Schwer entflammbar [ISO 340:2004]	nein / no	Flame retardant [ISO 340:2004]

Einsatzmöglichkeiten

Gleitende Abtragung	ja / yes	Slider Bed
Rollende Abtragung	nein / no	Rolling Support
Einsatz als Kurvenband	nein / no	Applicable as Curved Belt
Muldungsfähigkeit	ja / yes	Troughable

Schweißdaten*

Temperatur untere Heizplatte	n.a.	Temperature Bottom Plate
Temperatur obere Heizplatte	n.a.	Temperature Upper Plate
Heizzeit nach Erreichung der Temp.	n.a.	Heating Time after reaching Temp.
Druck	n.a.	Pressure
abkühlen auf:	n.a.	Cool down to:


* Angegebene Daten basieren auf Erfahrungen mit unseren Anlagen. Bei Verwendung anderer Anlagen können diese Werte abweichen.

* Mentioned parameters are based on experience with our tools. By using other tools the parameters can differ.



Technisches Datenblatt | Technical Data Sheet

Produktfotos / Product Photos



Haftungsausschluss

Alle Angaben haben empfehlenden Charakter und werden als zuverlässig erachtet, für Ihre Richtigkeit oder Eignung für kundenspezifische Anwendungen werden jedoch keinerlei Zusicherungen oder Garantien übernommen. Da Bode Belting GmbH keinen Einfluss auf die Gebrauchsbedingungen hat, können wir keinerlei Haftung bezüglich der Eignung und Gebrauchsfähigkeit des hier beschriebenen Produktes übernehmen. Dies gilt auch für mögliche Mängel, Schäden, Folgeschäden und weitere Auswirkungen.

Disclaimer

All informations are recommendations and believed to be reliable, but no representations, guarantees, or warranties of any kind are made as to their accuracy or suitability for particular applications. Due to the fact that Bode Belting GmbH has no control of use, we will not assume any liability concerning the suitability and process ability of the products mentioned herein. This also applies to defects, damages, consequential damages, and other consequences.